

D5290S 078 - Separator - sikkerhetsrelé

HOME > KATEGORIER > ATEX-SONE > D5290S-078 - SEPARATOR - SIKKERHETSRELÉ

Separator - sikkerhetsrelé (5A) med overvåking av inngangslinjen/lavspenningslinjen/kortslutning- beskyttelsesklasse SIL3

PRODUSENT

GM International

ANVENDELSE

Garanterer isolering inngang/utgang Overføring av blokkeringssignalet fra systemet, soppbryteren osv. til SPDTx2- og SPSTx2-reléet. Den har mulighet til å velge type kretsovervåking: overvåking av inngangslinjen (pulstest), overvåking av spenningen eller overvåking av kortslutning, ved hjelp av DIP-brytere.

SIL-FUNKSJON

Utfører ulike SIL-funksjoner avhengig av kontaktkonfigurasjonen, både for NE- og ND-belastninger

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Tekniske opplysninger:

Nr.

1	Inngangssignal	21.6...27.6Vdc, beskyttelse mot omvendt polaritet
2	Utgangssignal	Relé type SPDT + SPST, potensialfritt; maks. parametere: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (resistiv belastning)/ reaksjonstid 6 ms
3	Forsyning	Forsyning fra inngangsløyfen
4	Godkjenninger	ATEX i samsvar med EN60079-15, IECEx
5	Egenskap	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Sikkerhetsklasse SIL (Safety Integrity Level)	SIL2/SIL3 i henhold til IEC 61508
7	Opsjoner/Funksjoner	Som standard montering DIN-skinne, alternativt dedikerte monteringsplater

