

RB IP 44 Byggeskap

HOME > KATEGORIER > PREFABRIKASJON > RB IP 44 BYGGESKAP

RB – stående kabinett beregnet på strømforsyning av byggeplasser, midlertidige turist-, industri- eller underholdningsanlegg.

Type	Korrosjonsklasse	Materiale / ekstra opplysninger	Belegg
RB	C3	galvanisert blikk	RAL7035

GENERELLE OPPLYSNINGER:

- Tetthet i henhold til IP-koden: 44
- Slagfasthet i henhold til IK-koden: 10
- Arbeidstemperaturområde: fra -40 til +80 °C

GRUNNOPPLYSNINGER:

- Skrog: helstøpt, sveiset type, klinket tak
- Lukking: hengslet dør med en åpningsvinkel på 90°; mulighet for selvstendig endring av døråpningsretningen
- Monteringsplate: i hver versjon fremstilt av galvanisert blikkplate med en tykkelse på 2 mm; montert på perforerte støtter
- Kabelinnføring: blind bunn med ekstern strømforsyning
- Jording: i døren og skroget finnes det gjengede jordingspinner
- Annet: kabinettet er plassert på ben med en høyde på 400 mm
- Elektrisk utstyr:
 - RB1-P-01 – 3F-sikringstavle, kretsbytter, jordfeilbryter, to 230V-kontakter, en 3-faset kontakt 16A, en 3-faset kontakt 32A;
 - RB1-G-01 – hovedbryter, kretsbytter, jordfeilbryter, fire 230V-kontakter, to 3-fasede kontakt er16A, to 3-fasede kontakter 32A.

NOMINELLE DATA:

- teknisk spenning 500V
- nominell spenning 230 / 400V
- nominell strøm 200A (400)

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KATALOGKORT

DOKUMENTER



Samsvarserklæring for Radiolex-produkter [Kliknij aby pobrać](#)

Tabellen nedenfor viser kabinetter ihht. beskrivelse

Nr. Beskrivelse

Katalognummer

1	RB-1-P-01 - et byggeskap med et målesystem	265-001
2	RB-1-G-01 - et byggeskap uten et målesystem	265-002

